

1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens	<p>*Stoffbezeichnung: Ta, Ta2.5W, Ta10W *Verwendung: Erzeugnisse, z.B. für Kondensatoren, Wärmetauscher *Unternehmen: PLANSEE SE, A-6600 Reutte, e-mail: environment.management@plansee.com *Notrufnummer: Tel.: +43 (5672)600-0</p>
2. Mögliche Gefahren	<p>*Einstufung: Kein gefährlicher Stoff gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 EC bzw. EU-Richtlinie 67/548/EWG* Kompaktes Metall / Legierung ohne Gefahren für die menschliche Gesundheit oder für die Umwelt.</p>
3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen	<p>*Zusammensetzung: Tantal, Tantal (Ta2.5W/Ta10W) zusätzlich 2,5/10 Gew.% Wolfram EG-Nr. Tantal: 231-135-5, Wolfram: 231-143-9 CAS-Nr. Tantal: 7440-25-7, Wolfram: 7440-33-7 *Gefährliche Bestandteile: Keine</p>
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen	<p>*Einatmen: Keine Exposition bei bestimmungsgemäßer Verwendung. *Hautkontakt: Staub gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. *Ärztliche Betreuung erforderlich/ratsam: Nach längerer Staubexposition Arzt hinzuziehen.</p>
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung	<p>*Geeignetes Löschmittel: Das Produkt selbst brennt nicht. *Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. *Besondere Gefährdung: Bei Staubbildung erhöhte Brandgefahr. *Schutzausrüstung: Atemschutz bei Auftreten von Stäuben.</p>
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	<p>*Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. *Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.</p>
7. Handhabung und Lagerung	<p>*Handhabung: Bildung von Staub vermeiden. *Bei Arbeiten mit Staubbildung Absaugung mit Filter installieren. *Lagerung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.</p>
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung	<p>*Expositionsgrenzwerte: Arbeitsplatz: Tantal 5 mg/m³, Wolfram 5 mg/m³, einatembare Fraktion, Tagesmittelwert *Staubbörmige Emissionen: Allgemein: 5 mg/m³ *Abwasseremissionen: Wolfram 5 mg/l *Exposition am Arbeitsplatz: Bei Arbeiten mit Staubbildung Absaugung installieren und mind. eine FFP2 Atemschutzmaske verwenden. *Umweltposition: Bei Arbeiten mit Staubbildung Absaugung mit Filter installieren. *Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p>
9. Physikalische und chemische Eigenschaften	<p>*Aussehen: Grauer Feststoff. *Schmelzpunkt: 2996°C *Dichte: 16,6 g/cm³ bei 20°C *Löslichkeit: Unlöslich in Wasser, Säuren und Laugen, löslich nur in oxidierenden Säure in Kombination mit Flusssäure.</p>
10. Stabilität und Reaktivität	<p>*Zu vermeidende Bedingungen: Keine *Zu vermeidende Stoffe: Keine</p>
11. Toxikologische Angaben	<p>*Keine toxischen Wirkungen bekannt.</p>
12. Umweltbezogene Angaben	<p>*Ökotoxizität: Keine ökotoxischen Wirkungen bekannt. *Mobilität: Aufgrund der geringen Löslichkeit geringe Mobilität. *Persistenz und Abbaubarkeit: Stabiler anorganischer Stoff. *Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten verfügbar.</p>
13. Hinweise zur Entsorgung	<p>*Rückstände als Metallschrott entsorgen. *Nationale bzw. regionale Vorschriften beachten.</p>
14. Angaben zum Transport	<p>*ADR / RID / ADN / IATA (ICAO) / IMDG: Kein Gefahrgut gemäß den internationalen Transportvorschriften.</p>
15. Rechtsvorschriften	<p>*Keine Kennzeichnung erforderlich. *Die unter Pkt. 8 angegebenen Expositionsgrenzwerte beziehen sich auf die österreichischen Rechtsvorschriften. *Nationale Vorschriften beachten.</p>
16. Sonstige Angaben	<p>*Obige Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand, sie sichern jedoch nicht eine rechtsverbindliche Einhaltung bestimmter Produkteigenschaften zu. *Die detaillierten Ergebnisse zur toxikologischen und ökotoxikologischen Wirkung sind im Stoffsicherheitsbericht für die REACH-Registrierung beschrieben.</p>

Information zum Dokument

Erstellt/Aktualisiert:	Plansee
Freigegeben	Plansee
Gültig ab:	12-Jul-2022

Änderungen zur letzten Version

Ersatz für	Änderungen zur Letzen Version
007 / SD-TA-01	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keine inhaltliche Änderung ■ Änderung Nummernschlüssel, Ablage-Art und Layout